

## Brandkleppen en brandwerende vlinderkleppen van Rf-Technologies

### CR60+MFUS (uit vrd leverbaar)

Ø	
100	79,27
125	81,06
160	84,66
200	88,25
250	95,46
315	102,65



Geoptimaliseerde ronde brandklep met een brandweerstand van 60 minuten.

Een minimaal drukverlies wordt gegarandeerd door het dunne klepblad, het smeltlood in het verlengde van het klepblad en de overbrenging die zich buiten de tunnel bevindt.

### SC+ Brandwerende ronde vlinderklep

Ø	
100	25,88
125	29,85
160	35,00
200	40,45



Brandwerende ronde vlinderklep met een brandweerstand van 60 minuten voorzien van een smeltlood.

De vlinderklep wordt in een metalen ventilatiekanaal met dezelfde diameter geplaatst en op zijn plaats gehouden door een rubberen dichtingsring.

### SCV+ Brandwerende vlinderklep met afwerkingsventiel

Ø	
100	38,81
125	45,22
160	51,46
200	62,18



Brandwerende vlinderklep met afwerkingsventiel. Brandweerstand tot 60 minuten.

Rechthoekige brandkleppen maken ook deel uit van het assortiment.

Welke normen zijn van toepassing?

	Testnorm	Classificatienorm	Productnorm
Brandkleppen	EN 1366-2	EN 13501-3	EN 15650
Vlinderkleppen	EN 1366-2	EN 13501-3	EN 15650